




At the heart of the image

# AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR



Diagramă MTF



Accesorii



Geantă pentru obiectiv CT-505 (inclusă)



Filtru de polarizare circulară cu montare directă C-PL405 (opțional)



Parasolar obiectiv HK-34 (inclus)

IF N VR ED SWM M/A A/M RD

## SUNT LUMINĂ FLUORINĂ

Surprindeți acțiunea de la distanță și reduceți greutatea bagajului. Cântărind doar 3090 g (aprox.), noul super-teleobiectiv de 500 mm de la Nikon oferă numai avantaje fotografiilor specializați în sport și în natură sălbatică. Două elemente de fluorină îmbunătățesc performanța optică și reduc substanțial greutatea. Impresionantul sistem de reducere a vibrațiilor de la Nikon cu modul SPORT asigură o stabilitate excepțională când se urmăresc acțiuni rapide.

### Caracteristici cheie:

- **Super-teleobiectiv profesional:** distanță focală de 500 mm și diafragmă maximă luminoasă f/4.
- **Robust și ușor:** elementele de fluorină contribuie la reducerea greutății acestui super-teleobiectiv la numai 3090 g (aprox.). Fiind ușor, robust și fiabil, corpul dispune de o construcție profesională, rezistentă la praf și la umezeală.
- **Performanță optică superioară:** două elemente de fluorină, trei elemente din sticlă ED (dispersie foarte scăzută) și acoperirea cu nanocristale de la Nikon asigură minimizarea aberațiilor cromatice și a formelor dublate.
- **Sistem de reducere a vibrațiilor (VR):** cu modul SPORT. Sistemul de reducere a vibrațiilor (VR) minimizează efectul nedorit al tremurăturii aparatului foto și vă permite să fotografiați la timpi de expunere cu până la patru stopuri mai lungi.<sup>1</sup> Modul VR SPORT asigură o imagine stabilă în vizor când se fotografiază mișcări rapide și permite o cadență de cadre la fotografiere continuă și o întârziere a declanșării similare cu cele posibile când sistemul VR este dezactivat.
- **Diafragmă electromagnetică:** asigură expuneri consecvente, mai precise, în timpul fotografierii în serii de mare viteză.
- **Motor SWM (Silent Wave Motor):** performanță de focalizare automată ultra-rapidă și ultra-silențioasă, cu posibilitate de preluare manuală a controlului
- **Comutator limită de focalizare:** oferă două poziții: FULL și ∞ - 8 m.
- **Acoperire cu fluor:** are capacitatea de a respinge în mod eficient apa, praful și murdăria, fără a compromite calitatea imaginii. Acoperirea este aplicată pe sticla de protecție de pe elementul frontal al obiectivului, unde facilitează, de asemenea, curățarea sticlei fără ca suprafața să se deterioreze.
- **Distanță minimă focalizare:** 3,6 m
- **Inel element montură tripod:** noile lagăre îmbunătățesc durabilitatea și asigură trecerea cursivă de la orientarea orizontală la cea verticală și invers. Montura este poziționată aproape de partea din spate a obiectivului, pentru a asigura un transport confortabil și a permite întoarcerea parasolarului dintr-o bucată.
- **Colier scurt pentru monopied, inclus:** pentru mai multă stabilitate când se utilizează un monopied.
- **Geantă CT-505 inclusă:** geantă rezistentă și ușoară, cu mâner rabatabil, care facilitează depozitarea.

<sup>1</sup> În mod Normal, conform standardului CIPA.

NIKKOR



At the heart of the image

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Distanță focală	500 mm
Diafragmă maximă	f/4
Diafragmă minimă	f/22
Construcție obiectiv	16 elemente în 12 grupuri (inclusiv 3 elemente din sticlă ED, 2 elemente de fluorină și elemente cu acoperire cu nanocristale) și 1 element de protecție din sticlă (cu acoperire cu fluor)
Unghi de câmp	Aparate foto Nikon SLR pe film și DSLR în format FX: 5° 00' Aparate foto Nikon DSLR în format DX: 3° 10'
Focalizare	Sistem de focalizare internă (IF) Nikon cu focalizare automată controlată de motorul SWM (Silent Wave Motor) și inel de focalizare separat pentru focalizare manuală
Distanță minimă focalizare	3,6 m de la planul focal
Raport de reproducere maxim	0,15x
Nr. de lamele diafragmă	9 (diafragmă circulară)
Diafragmă	Electromagnetică
Dimensiune filtru atașat	40,5 mm (montaj cu clic)
Dimensiuni	Aprox. 140 x 387 mm
Greutate	Aprox. 3.090 g
Accesorii incluse	Capac frontal pentru obiectiv, cu prindere directă, Capac posterior obiectiv LF-4, Parasolar obiectiv HK-34, Filtru NC de 40,5 mm cu înfiletare, Geantă CT-505, Curea LN-2, Colier pentru monopied

