



At the heart of the image

I AM THE NIKON COOLPIX A300



COOLPIX A300



Accesorii incluse



Acumulator Li-ion EN-EL19



Cablu USB UC-E16



I AM YOUR NEW FOLLOWER

Dacă vă place să înregistrați momente speciale acasă și scene din călătoriile în străinătate, veți îndrăgi aparatul foto suplu și ușor COOLPIX A300, cu 20,1 megapixeli, pentru stilul elegant și caracteristicile simplu de utilizat ale acestuia. Fiind un aparat foto foarte portabil, cu obiectiv NIKKOR cu zoom optic de 8x, extensibil până la 16x prin intermediul funcției Dynamic Fine Zoom¹, acesta oferă, de asemenea, funcții de retușare și efecte speciale, plus partajare instantanee cu aplicația SnapBridge de la Nikon.

Caracteristici cheie:

- **Corp elegant și compact.** Forma suplă aduce o notă de eleganță, iar lățimea de aproximativ 20,1 mm și greutatea de aproape 119 g vă oferă plăcerea de a utiliza un aparat foto compact, care încapă ușor în buzunar sau în geanta de mână, putând fi luat oriunde și oricând.
- **SnapBridge.** SnapBridge menține o conexiune constantă, cu consum redus de energie între aparatul foto COOLPIX A300 și până la cinci dispozitive inteligente. Fotografați. Aplicația sincronizează. Dumneavoastră partajați cele mai bune imagini. Simplu.
- **Senzor de imagine CCD cu 20,1 megapixeli.** Numărul mare de megapixeli ai acestui aparat foto cu corp compact asigură capacitatea senzorului de imagine de a oferi performanțe remarcabile, chiar și în condiții de lumină scăzută.
- **Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 8x.** Se deschide o lume de posibilități când aveți sistemul optic de calitate NIKKOR într-un zoom de 8x, care se poate extinde până la 16x prin intermediul funcției Dynamic Fine Zoom¹, oferind unghiuri de câmp de la 25 mm (la unghi larg) până la 200 mm (format echivalent 35 mm).
- **Sistem VR (reducerea vibrațiilor) de înaltă performanță.** Cu funcția VR de înaltă performanță, care reduce eficient efectul tremurului aparatului foto, dând imaginilor o mai mare stabilitate, cadrele clare sunt garantate chiar și la zoom maxim.

¹ Magnificarea prin intermediul funcției Dynamic Fine Zoom este calculată de la poziția cu unghi larg maxim a zoomului optic.

COOLPIX



At the heart of the image

COOLPIX A300

SPECIFICAȚII TEHNICE

Pixeli efectivi	20,1 milioane (Prin procesarea imaginii, numărul de pixeli efectivi se poate reduce.)
Senzor imagine	1/2,3 inci, de tip CCD Număr total pixeli: aprox. 20,48 milioane
Obiectiv	Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 8x
Distanță focală	4,5–36 mm (unghi de câmp echivalent cu al obiectivelor de 25–200 mm în format de 35 mm [135])
Număr f/	f/3.7 până la 6.6
Construcție obiectiv	8 elemente în 7 grupuri
Magnificare	Până la 4x (unghi de câmp echivalent cu al obiectivelor de aprox. 800 mm în format de 35 mm [135])
Reducere vibrații	VR prin deplasarea componentelor obiectivului (imagini statice), VR prin deplasarea componentelor obiectivului și VR electronic (filme)
Focalizare automată	AF detectare contrast
Interval focalizare	[W]: aprox. 50 cm (1 ft 8 inci) la ∞ [T]: aprox. 1,5 m (5 ft) la ∞ Mod macro: aprox. 2 cm (0,8 inci) la ∞ (poziția cu unghi larg) (Toate distanțele sunt măsurate de la centrul suprafeței frontale a obiectivului)
Mod zonă AF	Prioritate față, centrală, manual cu 99 zone de focalizare, urmărire subiect, găsire țintă AF
Dimensiune monitor	Diagonală de 6,7 cm (2,7 inci)
Rezoluție monitor	LCD TFT cu aprox. 230.000 puncte, cu strat anti-reflexie și funcție de reglare a luminozității pe 5 niveluri
Acoperire cadru (mod fotografiere)	Aprox. 99% pe orizontală și pe verticală (comparativ cu imaginea reală)
Acoperire cadru (mod redare)	Aproximativ 99% pe orizontală și pe verticală (comparativ cu imaginea reală)
Suporturi de stocare	SD, SDHC, SDXC Memorie internă (aprox. 19 MB)
Sistem de fișiere	Compatibil DCF și Exif 2.3
Stocare - formate de fișiere	Imagini statice: JPEG Filme: AVI (compatibil Motion-JPEG)
Dimensiune imagine (pixeli)	20M (Ridicat) [5152 x 3864 (Fin)]. 20M [5152 x 3864] 10M [3648 x 2736] 4M [2272 x 1704] 2M [1600 x 1200] VGA [640 x 480] 16:9 (14M) [5120 x 2880] 1:1 [3864 x 3864]
Sensibilitate ISO	ISO 80 până la 1600 ISO 3200 (disponibilă când se utilizează Modul automat)
Măsurare expunere	Matricială, central-evaluativă (zoom digital mai mic decât 2x), spot (zoom digital 2x sau mai mare)
Control expunere	Expunere în moduri automate programate și compensare expunere (–2 până la +2 EV în trepte de 1/3 EV)
Tip obturator	Obturator mecanic și obturator electronic CCD
Timp de expunere	1/1500 până la 1 s 4 s (mod scenă Foc de artificii)

Autodeclanșator	10 s, 2 s 5 s (temporizator autoportret)
Diapragmă	Selecție electromagnetice a filtrului ND (–3 AV)
Interval diapragmă	2 trepte (f/3.7 și f/10.5 [W])
Bliț încorporat	Da
Interval bliț (aprox.)	[W]: 0,5 până la 2,8 m (1 ft 8 inci până la 9 ft 2 inci) [T]: 1,5 m (4 ft 11 inci)
Control bliț	Bliț automat TTL cu pre-blițuri de control
USB	USB de mare viteză Acceptă imprimare directă (PictBridge) De asemenea, cu rol de conector de ieșire audio/video (pentru ieșirea video se poate selecta NTSC sau PAL).
Standarde Wi-Fi (LAN fără fir)	IEEE 802.11b/g (protocol LAN fără fir standard)
Frecvență de funcționare Wi-Fi (LAN fără fir)	De la 2412 până la 2462 MHz (de la 1 până la 11 canale)
Securitate Wi-Fi (LAN fără fir)	Autentificare: sistem deschis, WPA2-PSK
Standarde Bluetooth	Specificație Bluetooth versiunea 4.1
Limbi disponibile	Arabă, bengali, bulgară, chineză (simplificată și tradițională), cehă, daneză, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, hindi, maghiară, indoneziană, italiană, japoneză, coreeană, marathi, norvegiană, persană, poloneză, portugheză (europeană și braziliană), română, rusă, sârbă, spaniolă, suedeză, tamilă, telugu, thai, turcă, ucraineană, vietnameză
Surse de alimentare	Un acumulator Li-ion EN-EL19 (inclus) Adaptor la rețeaua electrică EH-62G (disponibil separat)
Timp de încărcare	Aprox. 2 h 40 min (când se utilizează adaptorul de încărcare la curent alternativ EH-72P/EH-72PCH cu un acumulator complet descărcat)
Durată de funcționare a acumulatorului	Aprox. 240 de fotografii când se utilizează acumulatorul EN-EL19 ^{*1}
Durata efectivă de funcționare a acumulatorului la înregistrări video	Aprox. 45 min când se utilizează acumulatorul EN-EL19 ^{*2}
Montură trepid	1/4 (ISO 1222)
Dimensiuni (L x l x h)	Aprox. 95,9 x 58 x 20,1 mm (3,8 x 2,3 x 0,8 inci) (fără proeminențe)
Greutate	Aprox. 119 g (4,2 oz) (cu acumulator și card de memorie)
Mediu de funcționare - Temperatură	De la 0 °C până la 40 °C (de la 32 °F până la 104 °F)
Mediu de funcționare - Umiditate	85% sau mai puțin (fără condens)
Accesorii furnizate	Curea aparat foto, acumulator Li-ion EN-EL19, adaptor de încărcare la curent alternativ EH-72P (Este inclus un adaptor de priză dacă aparatul foto a fost cumpărat într-o țară sau regiune în care este necesar un adaptor de priză. Forma adaptorului de priză variază în funcție de țara sau regiunea de achiziție.), cablu USB UC-E16

Toate măsurătorile sunt efectuate în conformitate cu standardele sau principiile CIPA (Camera and Imaging Products Association).

*1 Durata de funcționare a acumulatorului nu reflectă utilizarea aplicației SnapBridge și poate varia în funcție de condițiile de utilizare, inclusiv temperatura, intervalul între fotografii sau durata de afișare a meniurilor și a imaginilor.

*2 Fișierele de filme individuale nu pot depăși dimensiunea de 2 GB sau lungimea de 29 de minute. Dacă temperatura aparatului foto crește, înregistrarea se poate opri înainte de atingerea acestor limite.



Accesorii recomandate

Încărcător acumulator
MH-66

Adaptor la rețeaua electrică
EH-62G

COOLPIX

Compania Nikon nu va fi răspunzătoare pentru eventualele erori de pe această pagină. Aspectul și specificațiile acestui produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

