



D6

TOTUL SUB CONTROL

Pe lângă o cadență de cadre ridicată și un sistem AF fără compromisuri, viteza fluxului de lucru post-fotografiere este vitală pentru livrarea rapidă a imaginilor de înaltă calitate - înaintea oricui. Noul D6 de la Nikon vă oferă această abilitate împreună cu robustețea sa, pentru a face din dumneavoastră profesionistul care câștigă în orice condiții.

## CARACTERISTICI

### AF ÎN 105 PUNCTE DE TIP CRUCE

Distribuție AF cu densitate de aprox. 1,6x ori mai mare a unui număr de 105 puncte de focalizare de tip cruce. Obțineți performanțe mai fiabile când subiectele fac mișcări complicate și în condiții de iluminare dificile.

### 17 VARIĂȚII PERSONALIZATE ALE MODULUI ZONĂ AF GRUP

Variațiile configurației Zonă AF grup sunt acum extinse cu 17 aranjamente personalizate. Puteți să le selectați în funcție de compoziția dorită și de obstacolele din cadru.

### APROX. 14 FPS\*1 CU URMĂRIRE AF/AE

D6 poate să mențină o cadență de aprox. 14 fps pentru până la 200 de cadre JPEG fine, permițând în același timp verificarea în timp real a scenei prin vizorul său optic clar.

### CALITATEA IMAGINILOR GATA DE PUBLICAT

EXPEED 6 contribuie la suprimarea eficientă a zgomotului pe întreaga gamă ISO standard de până la 102400. De asemenea, balansul de alb este îmbunătățit pentru a asigura o stabilitate mai bună și tonuri clare ale pielii.

### ÎNREGISTRARE SIMULTANĂ JPEG+ ȘI JPEG

Acum este posibil să înregistrați simultan imagini în formate JPEG mic/mediu și mare, permițându-vă să trimiteți imaginile mai mici pentru livrări mai rapide și să rețineți fișierele JPEG mari pentru editare ulterioară.

### GPS ÎNCORPORAT

D6 este echipat cu sistem GPS încorporat. Puteți să achiziționați informații exacte despre locație și despre oră fără a utiliza un accesoriu.

### OPȚIUNI DE CONECTIVITATE RAPIDĂ ȘI FIABILĂ

Comunicarea rapidă și fiabilă este disponibilă prin intermediul rețelei LAN cablate 1000BASE-T, rețelei Wi-Fi încorporate sau transmițătorului fără fir WT-6/A/B/C. Puteți continua să fotografiați și să editați în timp ce imaginile sunt transmise.

### TRANSFER PRIORITAR CU OPERARE PRIN GLISARE

Pentru a livra mai repede o imagine câștigătoare, o operație de glisare pe monitorul LCD în timpul redării imaginilor îi va acorda prioritate pentru a fi trimisă rapid.

### DURATĂ MARE DE FUNCȚIONARE A ACUMULATORULUI

Până la aprox. 3580 de fotografii per încărcare în mod declanșare cadru unic\*2 sau aprox. 8670 de fotografii în mod declanșare continuă\*3 și filmări timp de aprox. 105 minute.\*2

### ROBUSTEȚE PENTRU LUMEA REALĂ

D6 are un corp robust și durabil, care poate face față mediilor neprietenoase grație aliajului de magneziu și ecranării împotriva câmpurilor electromagnetice.

\*1 În funcție de obiectiv, diafragmă etc. \*2 Conform standardelor CIPA. \*3 În condițiile de testare ale companiei Nikon.



## ACCESORII RECOMANDATE



TRANSMIȚĂTOR FĂRĂ FIR  
WT-6/A/B/C



TELECOMANDĂ FĂRĂ FIR  
WR-1



SPEEDLIGHT  
SB-5000

## SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU D6

Senzor de imagine/pixeli efectiv	Senzor CMOS în format FX (format de cadru întreg) de la Nikon/20,8 milioane
Suporturi de stocare	Carduri de memorie CFexpress (tip B) și XQD
Vizor/acoperire cadru	Vizor reflex la nivelul ochilor cu pentaprizmă/ FX: aprox. 100% orizontal și 100% vertical
Timpe de expunere	De la 1/8000 până la 30 s (alegeți între pașii de 1/3 și 1/2 EV, extensibil până la 900 s în modul M); Bulb; Durată; X250
Viteză aprox. avansare cadre	C <sub>L</sub> (continuu cu viteză redusă): de la 1 până la 10 fps C <sub>H</sub> (continuu cu viteză ridicată): de la 10 până la 14 fps Q (declanșare silențioasă): de la 1 până la 5 fps 20,8 megapixeli la până la aprox. 10,5 fps cu funcție de fotografiere fără sunet în mod de vizualizare în timp real 2 megapixeli la aprox. 60 fps* <sup>1</sup> și 8 megapixeli la aprox. 30 fps* <sup>2</sup> ținând apăsat butonul de declanșare în modul de filmare cu vizualizare în timp real *1 Cu Full HD selectat pentru calitatea imaginii. *2 Cu 4K UHD selectat pentru calitatea imaginii.
Sistem măsurare	Fotografiere prin vizor: măsurare expunere TTL utilizând senzorul RGB cu aproximativ 180K (180.000) pixeli
Sensibilitate ISO (index de expunere recomandat)	De la ISO 100 până la 102400 (alegeți între pașii de 1/3, 1/2 și 1 EV); se poate seta și la aprox. 0,3, 0,5, 0,7 sau 1 EV (echivalent ISO 50) sub ISO 100 sau la aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 sau 5 EV (echivalent ISO 3280000) peste ISO 102400; funcție disponibilă de control automat al sensibilității ISO
Tip focalizare automată	Fotografiere prin vizor: detecție de fază TTL; 105 puncte de focalizare (toate de tip cruce), dintre care 15 sunt compatibile cu f/8; modul nou de senzor cu focalizare automată Multi-CAM 37K; este posibilă reglarea fină a focalizării automate. Vizualizare în timp real: funcție AF detecție contrast disponibilă pe întregul cadru de imagine; punct de focalizare selectat de aparatul foto când se utilizează funcția detecție fețe sau urmărire subiect
Puncte focalizare	105 puncte de focalizare, din care 105, 27 sau 15 sunt disponibile pentru selectare
Film - Dimensiune cadru (pixeli) și cadență cadru	• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresiv), 25p, 24p • 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p • Taiere 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
Dispozitiv înregistrare audio	Microfon stereo încorporat sau microfon extern cu opțiune de atenuator; sensibilitatea poate fi reglată
Alte opțiuni pentru filme	Filmare secvențială, reducere electronică a vibrațiilor, timecode
Dimensiune monitor	8 cm
Rezoluție monitor	Ecran LCD TFT sensibil la atingere, aprox. 2.359.000 puncte (XGA), unghi de vizualizare de 170°, acoperire a cadrului de aproximativ 100%.
Acumulator	Un acumulator Li-ion EN-EL18c, aprox. 3580 de fotografii per încărcare în mod declanșare cadru unic (conform standardelor CIPA), aprox. 8670 de fotografii în mod declanșare continuă (în condițiile de testare ale companiei Nikon).
Dimensiuni (lungime x înălțime x lățime)	Aprox. 160 × 163 × 92 mm
Greutate	Aprox. 1450 g cu acumulator și două carduri de memorie CFexpress, dar fără capac corp și capac cuplă accesorii; aprox. 1270 g (doar corpul aparatului foto)
Accesorii furnizate	Acumulator Li-ion EN-EL18c, încărcător acumulator MH-26a, clemă de cablu HDMI/USB, cablu USB UC-E24, curea AN-DC22, capac corp BF-1B, capac cuplă accesorii BS-3, capac locaș acumulator BL-6, adaptor ocular DK-27 (include ocular de vizor cu acoperire cu fluor DK-17F)



Compania Nikon nu va fi responsabilă pentru eventualele erori din această broșură. Aspectul și specificațiile acestui produs pot fi modificate fără notificare prealabilă. Februarie 2020 © Nikon Corporation.



SURPRINDE VIITORUL

D6

PUTERE DECISIVĂ. FLUX DE LUCRU MAI RAPID. FIABILITATE DEPLINĂ.

